

BETRIEBSART				MECHANISCHE PUMPEN MIT WELLE			
W = Mechanische Pumpen mit Welle				W	W	W	W
PUMPENPRINZIP							
D = Drehschieber, federbelastet				D	D	D	
K = Kolben							K
ANBAUART							
S = Sockel / Fuß				S			
F = Flansch / Zwischen-Flansch					F		F
V = Vertikal-Flansch						V	
BAUREIHE	FÖRDERMENGE						
	Drehschieber dm³/min		Kolben dm³/h				
0	*(1) -	6		0	0	0	
1	(6) -	15	4,0	1	1	1	1
2	(15) -	24	6,5	2	2	2	2
3	(24) -	50	9,5	3	3	3	3
4	(50) -	100	13,0		4		4
5			20,0				5
10			55,0				10
* Reduzierte Fördermenge auf Anfrage							
DREHRICHTUNG							
W = Wechselnd				W	W	W	W
N = Nicht wechselnd				N	N	N	N
VARIANTEN							
L = Sonder-Lager bis 10 bar (*Standard)				L	L	L*	
V = Druckbegrenzungs-Ventil (DBV) bis 3 bar				V	V		
LV = Sonder-Lager und DBV bis 10 bar				LV	LV	LV	
SONDERVARIANTEN							
☉ = Vitondichtung (ab 85 °C)				✓	✓	✓	✗
☉ = Stahlschieber (ab 100 °C oder starke Belastung)				✓	✓	✓	✗
☉ = Ölviskosität (ab 150 mm²/s)				✓	✓	✓	✗
☉ = Abweichende Anschlüsse				✓	✓	✓	✗
☉ = Fördermengen-Anpassung				✓	✓	✓	✗
☉ = Abweichende Durchflussrichtung				✓	✓	✓	✗
☉ = Keine Änderung der Außenabmessungen!							